

# RS MaxLiner® Sanierungsfahrzeug 12t



Siemens Touch Panel



Mischanlage: RS CCM®

- Mischanlage: RS CCM® mit SPS Steuerung über Siemens Touch Panel
- Förderleistung 18 kg/min
- Inkl. Fernwartung
- Externe Vakuumpumpe V-VTN 16 (Saugvermögen: 16 m<sup>3</sup>/h)
- Standard-Mischkopf zu CCM
- Mit Klimasystem für Harz und Härter, externe Befüllvorrichtung für Tankanlage mit Rücklaufleitung

- Gemäss Maschinenrichtlinie konforme Tanks: Harz 480 l, Härter 160 l
- 1 x Exzenterschneckenpumpe für Epoxidharz
- 1 x Exzenterschneckenpumpe für Härter
- RS Kalibrierwalzentisch DN 300 / DN 400, elektrisch angetrieben mit Trommelmotoren und fest eingebautem Untergestell

# RS MaxLiner<sup>®</sup> remediation vehicle 12t



Siemens Touch Panel



Mixing system: RS CCM<sup>®</sup>

- Mixing system: RS CCM<sup>®</sup> with SPS control with Siemens touch panel
- supply rate: 18 kg/min.
- Incl. remote maintenance
- External vacuum pump V-VTN 16 (delivery rate: 16 m<sup>3</sup>/h)
- Mixing head, standard to CCM
- With climate system for resin and hardener, external filling device for tank system with return-flow line
- Tanks in conformity with the machine directive: resin 480 l, hardener 160 l
- 1 x eccentric screw pump for epoxy resin
- 1 x eccentric screw pump for hardener
- RS calibration roller table DN 300 / DN 400, driven electrically with drum motors and installed subframe



# RS MaxLiner® Véhicule d'assainissement 12t



Écran tactile Siemens



Mélangeur: RS CCM®

- Mixing system: RS CCM® with SPS controls using the Siemens Touch Panel
- Mélangeur de résine avec système API, capacité : 18 kg/min, y compris télémaintenance
- Pompe à vide externe V-VTN 16 (capacité de pompage : 16 m<sup>3</sup>/h)
- Tête mélangeuse standard pour le CCM
- Avec système de climatisation pour la résine et le durcisseur, dispositif de remplissage externe pour le réservoir avec conduite retour
- Réservoirs conformes à la directive sur les machines résine 480 l, durcisseur 160 l
- 1 x pompe à vis excentrique pour la résine époxy,
- 1 x pompe à vis excentrique pour le durcisseur
- Table à rouleaux de calibrage RS DN 300/ DN 400, entraînement électrique avec tambours moteurs et châssis fixe