

Steam Unit 150 mobile



Steuerpanel



Digitale Temperaturregelung

Mobiler Dampferzeuger

- Leistung von 100 kg/ h – 150 kg/ h
- 220 V / 50 Hz
- Inkl. Polyethylen-Speisewassertank
- Eingebauter Dieseltank
- Inkl. Dieselmotor
- Elektronische Niveauregulierung
- Hochwertige Speisewasserpumpe
- Inkl. Steuerungspanel

- 5 m + 10 m + 20 m Dampfschläuche
- 1 Lanze 1/2", 1 Lanze 3/4"
- 2 Enddüsen zur Sanierung
mit offenem Ende bis DN 200
- 1 Enddüse zur Sanierung
mit offenem Ende ab DN 200
- Abmessung (L x B x H): 1100 x 600 x 1400 mm

Steam Unit 150 mobile



control panel



digital temperature gauge

Mobile steam generator

- Output of 100 kg/h – 150 kg/h
- 220 V / 50 Hz
- Incl. polyethylene feed-water tank
- Built-in diesel tank
- Incl. diesel burner
- Electronic level control
- High-quality feed-water pump
- Incl. control panel
- 5 m + 10 m + 20 m steam hoses
- 1 lance 1/2", 1 lance 3/4"
- 2 end nozzles for rehabilitation with open end up to DN 200
- 1 end nozzle for rehabilitation with open end from DN 200 upwards
- Dimensions (L x W x H): 1100 x 600 x 1400 mm

Steam Unit 150 mobile



Panneau de commande



Régulation de température numérique

Générateur de vapeur mobile

- Capacité de 100 kg/h à 150 kg/h
- 220 V/50 Hz
- Y compris réservoir d'eau d'alimentation en polyéthylène
- Réservoir diesel intégré
- Y compris brûleur diesel
- Régulation de niveau électronique
- Pompe d'eau d'alimentation de grande qualité
- Y compris panneau de commande

- tuyaux de vapeur 5 m + 10 m + 20 m
- 1 lance 1/2", 1 lance 3/4"
- 2 buses terminales pour l'assainissement avec extrémité ouverte jusqu'à DN 200
- 1 buse terminale pour l'assainissement avec extrémité ouverte à partir de DN 200
- Dimensions (L x L x H): 1100 x 600 x 1400 mm